

Fiche technique
Cleanjob Expert V9
(Simple Zip)



Ex.: CHR de NAMUR

Barrière de Protection télescopique

de 130 cm à 390 cm d'une hauteur maxi de 310 cm

Les profils aluminium sont anodisés à 20 µm

6 ensembles profils grandes longueurs (sup.de 110 cm) équipés de: 1 angle + bavette
2 molettes M8 et 1 molette M5 + ressort inox E4 stabilisé.

2 ensembles profils moyenne longueurs (sup.de 70 cm) équipés de: 1 angle + bavette
2 molettes M8 et 1 molette M5 + ressort inox E4 stabilisé.

4 ensembles de petits profils (sup. de 49 cm) équipés de 2 molettes M8 et 1 molette M5
+ ressort inox E4 stabilisé, dit de rallonge.

4 petits profils intérieur alu environ 20 cm.

60 clips en inox E4.

2 joints harpons de 7 mètres.

1 Bâche en polyamide 200 grs,

format 4 x 3,2 mètres avec fenêtre de contrôle. Ouverture simple zip.

Conditionnement dans une grande valise ABS.

Installation d'étais 3 ème main obligatoire pour le bon fonctionnement, (minimum 4 ex).

Disponible en sus, (prévoir 2 ex supplémentaires pour le montage)